

反応管の振とうでお困りではないでしょうか？

マルチ固相合成器 KMS-3A

リーズナブルな価格で使いやすさを追求した マルチ固相合成器

- 優れた耐久性
- 多様な合成スケール
- コンパクトで場所を取らない
- シンプル機能で簡単操作
- 2か所の廃液用コックで誤操作を防止
- 大容量150mLカラムもご用意(オプション)



ネジで簡単に
取り外し可能

カラム
ホルダー


振とう
ユニット

振とうユニット仕様

サイズ	210(W)×185(D)×300(H)mm 重量 8kg
攪拌方式	振とう攪拌、回転軌道半径 4mm
回転数	~800rpm(SPEED ADJUSTで1000rpmまで調節可)
電源	AC100V、2A、50/60V

KMS-3Aセット

価格はお問合せ下さい

カタログNo.	KMS-3A(アルミ製マニホールド仕様)セット				入数
2600220	●振とうユニット 	●天板A (10mL×5本、60mL×1本用)  ●天板B (20mL×5本、60mL×1本用)  ●六角レンチ  ●PFEチューブ 	●PTFE製 ニ方コック6個  ●PTFE製ドレインコック (本体取付済)  ●アルミ製マニホールド (本体取付済) 	●PP製10mLカラム5本 (PE製上下フタ付)  ●PP製20mLカラム5本 (PE製上下フタ付)  ●PP製60mLカラム1本 (PE製上下フタ付) 	1set